

## 精品管道施工图片汇总

---



特色：管道穿墙处均采用钢筋进行加固处理



特色：坐标、标高及同心度控制、安装牢固、保护到位。



**特色：套管固定采用附加筋固定，附加筋绑扎在结构主筋上；套管固定牢固，位置正确；法兰保护到位**



**特色：成排套管露出装饰地面高度一致，管道与套管中心线一致，套管表面做防水油膏**



**特色：布局合理、配管规范、支架科学，堪称典范**



**特色：管道安装管道平直，间距一致，支架布置合理、整齐**

不足：缺跨管道保护梯



特色：地下室抹灰前，对管道半成品包塑料薄膜进行保护



特点：木托与管道接触严密，木托外径与保温层相平齐；吊杆垂直并在一个平面上，木托与管道相匹配，套管预留规范、到位



微信号: xuezaojia123



微信号: xuezaojia123

**特点：法兰与管道中心线垂直；螺栓连接整齐、长短合适，朝向一致。成排管道标识高度应一致；字体大小适度，箭头方向正确，排列整齐**

**不足：镀锌管采用焊接法兰连接。标识中缺系统编号**



**特色：按实际梁弧度下料，并采用挠性卡箍连接，保证管道与梁的弧度一致**



特色： 挖眼下料准确，焊缝均匀饱满





特色：结合土建装饰处理，板底或墙面用管道装饰圈遮盖，整体效果清爽美观



特色：跨越管道处做过桥处理



微信号: xuezaojia123

特色：埋地管道基础垫层和填沙按规范要求



微信号: xuezaojia123



微信号: xuezaojia123



微信号: xuezaojia123

特色：雨水管排放设置  $45^\circ$  弯并设置水簸箕，避免雨水冲刷地面



**特色：**水表安装在一层采光井内，给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线，管道支架成“八”字形安装，给水支管间间距均匀